



# Produktinformation

product information

## TWIST

**Herstellungsverfahren:** \_\_\_\_\_ **getuftet**  
Manufacturing process: ..... tufted

**Konstruktion:** \_\_\_\_\_ **1/10" Frisé-Velours**  
Construction: ..... 1/10" velours, frisé

**Noppenzahl:** \_\_\_\_\_ **ca. 260.000/m²**  
Knots/m²: ..... appr. 260.000/m²

**Polmaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PA, Antron**  
Pile material: ..... 100% PA, Antron

**Poleinsatzgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 1.050 g/m²**  
Pile weight: ..... appr. 1.050 g/m²

**Polhöhe:** \_\_\_\_\_ **ca. 4,5 mm**  
Pile height: ..... appr. 4,5 mm

**Gesamtdicke:** \_\_\_\_\_ **ca. 6,0 mm**  
Total thickness: ..... appr. 6,0 mm

**Gesamtgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 1.830 g/m²**  
Total weight: ..... appr. 1.830 g/m²

**Trägermaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PES-Spinnvlies**  
Primary backing: ..... 100% non-woven polyester

**Rückenausrüstung:** \_\_\_\_\_ **Textilrücken**  
Backing: ..... textile backing


**Trittschalldämmung EN ISO 140-8:** \_\_\_\_\_ **ca. 28 dB**  
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: ..... appr. 28 dB

**Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302:** \_\_\_\_\_ **ca. 0,12 m² K/W**  
Heat flux acc. to ISO 8302: ..... appr. 0,12 m² K/W

**Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm**  
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: ..... 10<sup>9</sup> Ohm

**Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**  
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: ..... 10<sup>9</sup> Ohm, conductive laying possible on request

**Brennverhalten EN 13501-1:** \_\_\_\_\_ **cfl s1**  
Inflammability acc. to EN 13501-1: ..... cfl s1

**EPD (Environmental Product Declaration):** \_\_\_\_\_ **EPD-VET-20130236-CBD1-DE** 

**Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994:** \_\_\_\_\_ **≥ 5**  
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ..... ≥ 5

**Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**  
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ..... ≥ 4

**Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**  
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ..... ≥ 4

**Lieferbreite:** \_\_\_\_\_ **ca. 400 cm**  
Width: ..... appr. 400 cm

**Zusatzeignung:**

Additional characteristics, suitable for:



**CE**  
13  
Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG  
Daimlerstraße 8-12  
D-53442 Herzbrock-Clarholz  
Tuftingartikel PA mit Textilrücken  
EN 1307  
DOP: 1110 - 120624  
Reaction to fire: Cs-s1  
Slip resistance: DS  
EN 14041 - 2004  
1658  
Textile floor covering to be used within a building



- **Thermisch verwertbar**
- **Umweltschonend**
- **Schadstoffgeprüft**
- Environmental friendly
- Contaminant-tested
- Suitable for thermal disposal

**Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.**

We reserve all rights for technical improvements.

Mitglied der



# GIRLOON®

carpet made in Germany

**Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.**

**Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.**

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.



GIRLOON GmbH & Co. KG  
www.girloon.de